



TECHNICAL DATA SHEET

SPRINT MD SPACER™

A Polyethylene Spacer for use
with the Sprint MD System®
DS439

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y USOS

Sprint MD Spacer es un producto de espuma de polietileno de 3.2 mm (1/8 in) de grosor x 76 mm (3 in) de ancho que se utiliza para crear un plano de drenaje para el Sprint MD System. Se aplica verticalmente en la pared cada 410 mm (16 in) desde el centro y en todos los cambios en las direcciones de la pared y del sistema para crear un espacio entre la placa de aislamiento y la barrera climática.

COBERTURA

Cada rollo mide 30 m (100 ft) de largo x 610 mm (24 in) de ancho. El rollo está perforado cada 76 mm (3 in); por lo tanto, cada rollo contiene 8 secciones. El total de pies lineales por bolsa es de 240 m (800 lf).

PROPIEDADES

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

PRUEBA	RESULTADOS	UNIDADES	MÉTODO DE PRUEBA
Densidad	1.2	LB/FT ³	PPP-C-1752 B
Absorción de agua (4.3 psi)	0.02	LB/FT ²	PPP-C-1752 B
Flexibilidad	APROBADO	-	PPP-C-1752 B
Corrosividad de contacto	Sin corrosión inducida	-	PPP-C-1752 B
Polvo y averías	0.1	%	PPP-C-1752 B
Abrasión	Aprobado	-	PPP-C-1752 B

INSTALACIÓN

El Sprint MD Spacer se fija con clavos de techo galvanizados en pared o con grapas resistentes a la corrosión de acuerdo con las instrucciones de aplicación publicadas del Sprint MD System, DS123.

con respecto a los productos Tremco. La única obligación de Tremco será, a su elección, reemplazar el producto o reembolsar el precio de compra de la cantidad de productos Tremco que se demuestre que están defectuosos, y Tremco no será responsable de ninguna pérdida o daño.

ALMACENAMIENTO

Sprint MD Spacer debe almacenarse lejos de la luz solar directa y protegerse del clima hasta que esté listo para su instalación.

La información que aparece en esta hoja de producto cumple con las recomendaciones y especificaciones detalladas estándar para la aplicación de productos Dryvit a la fecha de publicación de este documento y se presenta de buena fe. Dryvit no asume ninguna responsabilidad, expresa o implícita, en cuanto a la arquitectura, ingeniería o mano de obra de cualquier proyecto. Para asegurarse de que está utilizando la información más reciente y completa, comuníquese con Dryvit.

Para obtener más información sobre Dryvit o el aislamiento continuo, [haga clic aquí](#).

Impreso en EE. UU. Publicado el 1.1.2022

©Dryvit 2022

DS439

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together the Commercial Sealants & Waterproofing and Roofing & Building Maintenance divisions of Tremco CPG Inc.; Dryvit and Willseal brands; Nudura Inc.; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc.; Weatherproofing Technologies Canada, Inc.; and Pure Air Control Services, Inc.



dryvit.com | 800.556.7752



Construction Products Group

3735 Green Rd. | Beachwood, OH 44122
800.321.7906 | tremcocpg.com