

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tuscan Glaze es un tinte acrílico coloreable que se puede aplicar a acabados acrílicos o elastoméricos Dryvit y proporciona un aspecto "antiguo" o "anticuado".



USOS BÁSICOS

Tuscan Glaze se utiliza como tinte antiguo para imitar el yeso centenario y se diseñó para lograr un aspecto falso o "moteado" en los acabados Dryvit. Tuscan Glaze funciona mejor cuando se aplica sobre acabados finos agregados, como Freestyle®, Limestone™ y Weatherlastic® Adobe. Está disponible en 12 colores estándar.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICA

- Colores estándar
- Se puede aplicar sobre varias texturas
- 100 % acrílico

BENEFICIO

- Fórmulas consistentes
- Personalice el aspecto que desee
- Fácil de usar

PROPIEDADES

Tiempo de secado: El tiempo de secado del revestimiento depende de la temperatura del aire, la humedad relativa y el grosor del recubrimiento. En condiciones de secado promedio (70 °F [21 °C], humedad relativa del 55 %), proteja el trabajo de la lluvia durante al menos 24 horas.

Condiciones de trabajo: Para aplicar Tuscan Glaze, la temperatura del aire y de la superficie debe ser de 40 °F (4 °C) o superior y debe permanecer así durante un mínimo de 24 horas. Asegúrese de que las temperaturas de la pared se mantengan constantes durante la aplicación de Tuscan Glaze para evitar una decoloración no deseada.

Protección temporal: Se debe proporcionar en todo momento hasta que se complete el Tuscan Glaze para proteger la pared del clima y otros daños. Transmisión de vapor de agua (ASTM E 96): Tuscan Glaze es permeable al vapor de humedad.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben tener una temperatura superior a los 40 °F (4 °C) y deben estar limpias, secas, estructuralmente sólidas y libres de eflorescencia, grasa, aceite, compuestos de curado, soluciones de limpieza y aceite.

MEZCLA

Tuscan Glaze tiende a asentarse. Con un mezclador Jiffler, mezcle bien el Tuscan Glaze inmediatamente antes de aplicarlo y coloque los cubos en cajas. Agite continuamente durante toda la aplicación para garantizar la consistencia del color.

APLICACIÓN

Compruebe que la superficie receptora esté preparada correctamente de acuerdo con la sección Preparación de la superficie de esta hoja de datos del producto. Tuscan Glaze se aplica mejor en áreas grandes mediante un pulverizador tipo Hudson o un equipo de pulverización sin aire. Para áreas más pequeñas, Tuscan Glaze se aplica mejor con un paño de pintura o, según los resultados deseados, un rodillo, un pincel o una esponja. Se requieren muestras de la obra y deben representar las técnicas de aplicación de la obra real. Aplique Tuscan Glaze uniformemente en capas ligeras. Si se hunde o corre, utilice una esponja o un paño de pintura para corregirlo inmediatamente. Preste atención a las líneas de brocha o rodillo. Si aparecen líneas de brocha o rodillo, utilice una esponja húmeda, un paño de pintura o un trapo para que desaparezcan antes de que Tuscan Glaze comience a secarse. Se puede secar la pared con una esponja curva para lograr el aspecto moteado deseado. Revise la pared en toda la aplicación para comprobar que se logre la uniformidad y el aspecto deseado.

COBERTURA

La cobertura varía ampliamente y depende del tipo de acabado que se utilice, la porosidad de la superficie, la técnica de aplicación y la tasa de dilución. La cobertura de Tuscan Glaze es de aproximadamente 900 a 1100 ft² (84 a 100 m²) por cubo de 5 galones de 35 lb (16 kg).

ALMACENAMIENTO

Tuscan Glaze se debe almacenar a una temperatura mínima de 40 °F (4 °C) y máxima de 100 °F (38 °C) en recipientes herméticamente sellados, protegidos del clima y de la luz solar directa.

La vida útil es de 2 años a partir de la fecha de fabricación cuando se almacena correctamente en cubos cerrados.

MANTENIMIENTO

Todos los productos Dryvit requieren un mantenimiento mínimo. Sin embargo, al igual que con todos los productos de construcción, es posible que se requiera cierta limpieza. Consulte la publicación DS152 de Dryvit sobre la limpieza y el recubrimiento.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

No aplique Tuscan Glaze a la luz directa del sol. Trabaje siempre en el lado sombreado de la pared o proteja el área con el material de sombreado adecuado.

Este producto no está diseñado para crear un aspecto de color uniforme. El color resultante depende de las técnicas de aplicación utilizadas.

Tuscan Glaze no debe aplicarse en ninguna junta con sellador. En su lugar, se debe aplicar una capa de Color Prime™ o Demandit® Smooth sobre la capa base de la junta. Para evitar que se tiña el sellador terminado, se recomienda aplicar cinta adhesiva a las juntas antes de aplicar Tuscan Glaze.

LIMPIEZA

Limpie las herramientas con agua mientras el revestimiento sigue húmedo.

SERVICIOS TÉCNICOS Y DE CAMPO

Disponibles a pedido.

La información que aparece en esta hoja de producto cumple con las recomendaciones y especificaciones detalladas estándar para la aplicación de productos Dryvit a la fecha de publicación de este documento y se presenta de buena fe. Dryvit no asume ninguna responsabilidad, expresa o implícita, en cuanto a la arquitectura, ingeniería o mano de obra de cualquier proyecto. Para asegurarse de que está utilizando la información más reciente y completa, comuníquese con Dryvit.

Para obtener más información sobre Dryvit o el aislamiento continuo, [haga clic aquí](#).

Impreso en EE. UU. Publicado el 1.1.2022

©Dryvit 2022

DS489

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together the Commercial Sealants & Waterproofing and Roofing & Building Maintenance divisions of Tremco CPG Inc.; Dryvit and Willseal brands; Nudura Inc.; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc.; Weatherproofing Technologies Canada, Inc.; and Pure Air Control Services, Inc.



dryvit.com | 800.556.7752



Construction Products Group

3735 Green Rd. | Beachwood, OH 44122
800.321.7906 | tremcocpg.com