


RESUMEN

Dryvit ofrece una familia de sistemas basados en el rendimiento que permite a los arquitectos y propietarios satisfacer las demandas específicas de los códigos energéticos actuales, incluido el aislamiento continuo y una barrera resistente al aire o agua. El sistema Outsulation original de Dryvit está instalado en más de 500,000 edificios de todo el mundo, en todas las zonas climáticas. Debido a las crecientes demandas de un sistema de pared que pudiera drenar la humedad incidental, el concepto Outsulation se ha convertido en una familia de sistemas relacionados que se basan los unos en los otros para lograr objetivos de rendimiento específicos.



EFICIENTE Y ECONÓMICO

Outsulation Plus MD amplía las cualidades probadas de aislamiento y resistencia a la intemperie de Outsulation al agregar una segunda línea de defensa contra el aire, la humedad y el clima. Esto se consigue con una barrera de aire o agua Securock® ExoAir® 430 y mediante la aplicación del tapajuntas líquido Dymonic® 100 en todos los umbrales de las aberturas. Outsulation Plus MD va un paso más allá en el uso de canales adhesivos para proporcionar drenaje de humedad. Estos canales funcionan en conjunto con cualquiera de las dos opciones de terminación del sistema, lo que da como resultado un sistema eficiente y económico que es fácil de instalar.

¿POR QUÉ SECUROCK EXOAIR 430?

El sistema Securock ExoAir 430 es un sistema de barrera de aire y agua de alto rendimiento y eficiencia energética, compuesto por el revestimiento ultraligero de fibra de vidrio Securock® de USG, la membrana ExoAir 430 de Tremco y los accesorios del sistema. Securock ExoAir 430 es una barrera sintética permeable al aire y al agua aplicada previamente con líquido. Tiene una membrana elastomérica monolítica que se aplica en fábrica. Esto puede eliminar las incoherencias y el impacto climático que pueden producirse cuando se aplican en el campo. El líquido se aplica en el frente de los paneles de revestimiento ultraligero de fibra de vidrio Securock de USG para conjuntos de pared por encima del grado con el fin de mitigar la infiltración o exfiltración de aire y la penetración de agua mientras permanece permeable al paso del vapor de agua. Los accesorios del sistema contienen selladores y productos de transición que proporcionan un sistema completo de barrera de aire.

Con el sistema Securock ExoAir 430, la variabilidad de la aplicación de la barrera de aire ya no es motivo de preocupación; el entorno controlado de fábrica garantiza un grosor en mil y una uniformidad de membrana adecuados, lo que significa menos reelaboración y residuos en la obra. Además, la adhesión de la membrana está garantizada; no se puede lavar con lluvia ni con una preparación inadecuada del revestimiento. Este sistema puede reducir las horas de trabajo y los riesgos de seguridad, además de mejorar la eficiencia de la programación en general. El enfoque mantiene las cualidades de rendimiento de un sistema aplicado con líquido, al tiempo que aborda los desafíos a los que se enfrenta al aplicar un líquido en el campo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS

- Drenaje de humedad
- Aislamiento exterior de alto rendimiento
- Capa base reforzada
- Drainage Strip
- Securock ExoAir 430
- Tapajuntas líquido Dymonic 100
- Garantía

COMPONENTES DEL SISTEMA

1. Barrera de aire/agua Securock ExoAir 430
2. Tapajuntas líquido Dymonic® 100
3. Dryvit Drainage Track™, Dryvit Drainage Strip™ adherida con Dryvit AP Adhesive® o la placa básica con base previa (en imagen)
4. Adhesivo Dryvit en configuración de llana dentada vertical
5. Placas de aislamiento de EPS que crean una capa de aislamiento continuo
6. Capa base reforzada Dryvit
7. Acabado Dryvit

DRYVIT... PROBADO DURANTE MÁS DE 50 AÑOS

Dryvit Systems, Inc. es una empresa con certificación ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Las normas ISO se establecieron en todo el mundo como un denominador común para la excelencia de productos. Dryvit es el líder reconocido en tecnología de construcción. El liderazgo conlleva una obligación y un compromiso con la investigación y el desarrollo. El Outsulation Plus MD System es un ejemplo de nuestra determinación de evaluar continuamente las demandas del mercado y desarrollar productos nuevos y emocionantes.

GARANTÍA

Dryvit Systems, Inc. debe proporcionar una garantía limitada por escrito de drenaje de humedad y materiales contra el material defectuoso previa solicitud por escrito. Dryvit no ofrece ninguna otra garantía, expresa o implícita. Dryvit no garantiza la mano de obra. La información completa está disponible en Dryvit Systems, Inc

Outsulation® y Dryvit® son marcas comerciales registradas de Dryvit Systems, Inc. Tremco®, ExoAir® y Dymonic® son marcas comerciales registradas de Tremco Incorporated. Las marcas comerciales USG, SECUROCK, el logotipo de USG, los elementos y colores de diseño y las marcas relacionadas son marcas comerciales de USG Corporation o sus filiales. El uso del símbolo ® indica su registro con la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU. y la Oficina de Propiedad Intelectual de Canadá.

La información que aparece en esta hoja de producto cumple con las recomendaciones y especificaciones detalladas estándar para la aplicación de productos Dryvit a la fecha de publicación de este documento y se presenta de buena fe. Dryvit no asume ninguna responsabilidad, expresa o implícita, en cuanto a la arquitectura, ingeniería o mano de obra de cualquier proyecto. Para asegurarse de que está utilizando la información más reciente y completa, comuníquese con Dryvit.

Para obtener más información sobre Dryvit o el aislamiento continuo, [haga clic aquí](#).

Impreso en EE. UU. Publicado el 1.1.2022

©Dryvit 2022

DS900

Tremco Construction Products Group (CPG) brings together the Commercial Sealants & Waterproofing and Roofing & Building Maintenance divisions of Tremco CPG Inc.; Dryvit and Willseal brands; Nudura Inc.; Prebuck LLC; Tremco Barrier Solutions, Inc.; Weatherproofing Technologies, Inc.; Weatherproofing Technologies Canada, Inc.; and Pure Air Control Services, Inc.



dryvit.com | 800.556.7752



Construction Products Group

3735 Green Rd. | Beachwood, OH 44122
800.321.7906 | tremcocpg.com